

HIKVISION®

Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 2 mpx de resolución máxima

IDS-7204HQHI-M1/S

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	2 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación AHD	2 Megapixel (1080p)
Imágenes por segundo Stream principal	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compresión de audio	G.711U
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	4
Cámaras IP aceptadas	4 cámaras BNC + 1 cámara IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Si

SALIDA VIDEO**CARACTERÍSTICAS DE RED**

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	315 x 242 x 45 mm
Material	Metal
Peso neto	1160 g
Peso con embalaje	1680 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	18W
Amperaje	1500mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
RS485	1

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
Serie	PRO

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	2 canales
Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión

