RISCO

Detector volumétrico doble tecnología cableado

RK825DTB000B

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Altura de instalación	**1.8 m ~ 2 m**
Ángulo detección	**83°**
Distancia detección	**25 m**
Método detección	**Infrarrojo y microondas**
Antimasking	**Sí**
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	**Sí**
Tecnología de detección	**Volumétrico doble tecnología**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí**
Colores LED	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Dual**
Resistencias EOL (final de línea)	**Sí**
Tipo de conexión	**BUS**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR y microondas**
Doble sensor PIR	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**9V ~ 16V**
Amperaje	**40mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**127.6 x 64.2 x 46.6 mm**
Peso neto	**120 g**
Peso con embalaje	**140 g**

CERTIFICACIÓN

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**