



RISCO

Detector volumétrico doble tecnología cableado

RK825DTB000B

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	1.8 m ~ 2 m
Ángulo detección	83°
Distancia detección	25 m
Método detección	Infrarrojo y microondas
Antimasking	Sí
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico doble tecnología

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Colores LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Dual
Resistencias EOL (final de línea)	Sí
Tipo de conexión	BUS

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Doble sensor PIR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Amperaje	40mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	127.6 x 64.2 x 46.6 mm
Peso neto	120 g
Peso con embalaje	140 g

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

