Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD3A205-GNP-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
2D-NR	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático**
Sistema antiniebla	**Si**
Tasa bits	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**42 m**
Detectar (Lente cerrada)	**210 m**
Observar (Lente abierta)	**16 m**
Observar (Lente cerrada)	**83 m**
Reconocer (Lente abierta)	**8 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**41 m**
Identificar (Lente abierta)	**4 m**
Identificar (Lente cerrada)	**21 m**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**5x**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.8 ~ F/3.3**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Método transmisión	**Unicast / Multicast**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**DMSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
SMD PLUS	**Si**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaje	**2000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Alimentador incluido	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**

technical datasheet

Ángulo de visión	**101.6° ~ 33.5°**
Distancia mínima enfoque	**1200mm**
Autoenfoque	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**Starvis Cmos ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.0002Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2**
Salida de audio	**1**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**271.7 x 124 x 142.5 mm**
Peso neto	**1100 g**
Peso con embalaje	**1510 g**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**512 MB**
Memoria ROM	**256 MB**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Audio	**1 Entrada / 1 Salida**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**
Luz blanca	**1**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°**
Velocidad control manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 81°/s / Vertical 43°/s**
Memorias	**300**
Flip	**180°**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**TiOC**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

TIOC

Sirena	**Si**
Luz	**Blanca**

EJES

Movimiento	**2-Axis**