



**HIKVISION**  
accessories

## Controladora para 2 lectores DS-K2601T

### FUNCIONES

General	Sí
Patrol	Sí
Coacción	Sí
Alarma de puerta abierta	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Sí

### ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	2
Lectores	2

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Hika-P
Número de Puertas	1

### COMUNICACIÓN

Modo comunicación al lector	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo comunicación al PC	RJ45 (10 / 100M)

### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
Memoria	32M

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	50W
Amperaje	1000mA

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	373 x 345 x 98 mm
Peso neto	4700 g

### CAPACIDAD

Tarjetas	100000
Registros	300000

