



HIKVISION
accessories

Controladora para 8 (4 puertas) lectores

DS-K2604T

FUNCIONES

General	Sí
Patrol	Sí
Coacción	Sí
Alarma de puerta abierta	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
Sensor de puerta	4
Botón de salida	4
Salida de bloqueo	4
Salida de alarma	4
Lectores	8 (4 puertas)

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Hika-P
Número de Puertas	4

COMUNICACIÓN

Modo comunicación al lector	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo comunicación al PC	RJ45 (10 / 100M)

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
Memoria	32M

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	100W
Amperaje	1000mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	373 x 345 x 98 mm
Peso neto	4700 g

CAPACIDAD

Tarjetas	100000
Registros	300000

