

# technical datasheet



**OPTEX**

## Detector volumétrico cableado LX-402

### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Altura de instalación	<b>2.5 m (multinivel) / 1.2 m ~ 1.5 m (callejón de mascotas)</b>
Distancia detección	<b>12 m</b>
Cobertura	<b>12 m x 15 m</b>
Velocidad de detección	<b>0,3 m/s ~ 1 m/s</b>
Zonas de detección	<b>40 (multinivel) / 18 (callejón de mascotas)</b>
Inmunidad mascotas	<b>Sí</b>
Periodo de alarma	<b>2.0 s ± 0.1 s</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>
Modo día / noche	<b>Regulable (10 ~ 100000 lux)</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Pared</b>
Dimensiones	<b>74.8 x 141 x 53.5 mm</b>
Peso neto	<b>170 g</b>
Peso con embalaje	<b>220 g</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>10.8V ~ 13.2V</b>
Amperaje	<b>25mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>1</b>
Colores LED	<b>Rojo</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Tiempo de arranque	<b>60 s</b>
<b>SENSOR</b>	
Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidad	<b>Sí</b>
Sensibilidad PIR	<b>Selezionable LO / MID / HI</b>

