



Detector volumétrico cableado HX-40

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.5 m ~ 3 m
Ángulo detección	85°
Distancia detección	12 m
Cobertura PIR	4 m ~ 12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zonas de detección	94
Inmunidad mascotas	Sí
Periodo de alarma	2.0 ± 1 s
Tecnología de detección	Volumétrico

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Exterior
Humedad máxima	95%

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI
RF interferencias	No alarm 10 V / m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared
Dimensiones	205 x 99 x 266 mm
Peso neto	520 g
Peso con embalaje	850 g
Regulable	Sí, 180° en horizontal y 40° en vertical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	1
Colores LED	Rojo
Tamper	Sí
Tiempo de arranque	60 s

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9.5V ~ 18V

