technical datasheet



XNLN

Detector volumétrico doble tecnología inalámbrico

MOTIONCAMOUTDOOR-W

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	0.8 m ~ 1.3 m
Ángulo detección	90° horizontal / 80° vertical
Distancia detección	Ajustable 3m ~ 15m
Inmunidad mascotas	Hasta 80 cm
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico doble tecnología

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	206 x 108 x 93 mm
Peso neto	470 g
Peso con embalaje	750 g
Color	Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Protección contra falsas	Sí, análisis
alarmas	algorítmico

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	320 × 176 (default) / 640 × 352
Tiempo de recepción de una fotografía	Hasta 9 seg
Imagenes en serie	2 - 5 imágenes

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-25 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 20 mW

SENSOR

Tipo de sensor	2 x sensores infrarrojos pasivos
Doble sensor PIR	Sí
Ajuste sensibilidad	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	4 x CR123A / 6V
Duración de la hatería	Hasta 3 años

INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad Hub 2 / Hub 2 Plus

