

**ZKTeco**

Control de acceso interior /
exterior con facial / palma /
tarjeta rfid 125khz

GL-PROFACE-X-P-1-W**IDENTIFICACIÓN**

Modo	Facial / Palma / Tarjeta
Tipo de tarjeta	RFID 125KHz
Número de tarjetas	50000
Algoritmo	ZKFace V12.0
Número de registros	1000000
Número de rostros	30000
Velocidad reconocimiento facial	0.3 s
Número de palmas	5000
Anti-falsificación	Sí
Ratio falso positivo (FAR) palma	≤ 0.01%
Ratio falso negativo (FRR) palma	≤ 1%

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP68
Antivandálica	IK04
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	93%

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Pantalla LCD	Sí, 8 táctil"
Resolución pantalla	1280 x 800
Cámara	2 Mpx WDR Low Light

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	227 x 143 x 26.1 mm
Peso neto	990 g
Peso con embalaje	2000 g

COMUNICACIÓN

TCP/IP	Sí
Modo	Wiegand / RS485 / RS232

FUNCIONES

Coacción	Sí
Grupos de vacaciones	Sí
Antipassback	Sí
Programación horario verano (DST)	Sí
Tamper	Sí
Alarma de detección de mascarilla	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de bloqueo	1
Salida de alarma	1
Dispositivos de entrada	1 aux

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	2000mA

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Memoria	512 MB RAM / 8192 MB Flash
Software	ZKBioSecurity
CPU	Dual-Core 900MHz

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	Control de acceso
-----------------	--------------------------

