



**ZKTeco**

Lector interior / exterior con  
huella / tarjeta mifare 13.56mhz

**ACC-ER-FR1200N-2**

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>0 °C ~ 45 °C</b>        |
| Grado de protección           | <b>IP65</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>80%</b>                 |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>102 x 50 x 37 mm</b> |
| Peso neto         | <b>115 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>220 g</b>            |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>  |
| Voltaje           | <b>12V</b> |

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo de control | <b>Lector</b> |
|-----------------|---------------|

## SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

|     |               |
|-----|---------------|
| CPU | <b>324MHz</b> |
|-----|---------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Controladora integrada | <b>No</b> |
| Indicador LED          | <b>Sí</b> |
| Aviso sonoro           | <b>Sí</b> |

## IDENTIFICACIÓN

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Modo            | <b>Huella / Tarjeta</b> |
| Tipo de tarjeta | <b>MIFARE 13.56MHZ</b>  |

## COMUNICACIÓN

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Modo comunicación a la controladora | <b>RS485</b> |
|-------------------------------------|--------------|

