technical datasheet





REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Grabador ip de 4 canales y 12 mpx de resolución con 4 puertos PoE

NVR2104HS-P-I2

CARACTERÍSTIC	AS DE RED	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Puertos PoE	4	Instalación	Escritorio / Rack (1)
Número de puertos RJ45	1	Dimensiones	260 x 232.7 x 47.6 mm
Velocidad	70 /700 \ 4	Material Metal	
RJ45	10 / 100 Mbps	Peso neto	860 g
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	Peso con embal	aje 1860 g
ONVIF	Sí	Chasis	Compact 1U
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
Tipo PoE	802.3af	Cruce de línea	Sí
Software	SmartPSS	Intrusión	Sí
Арр	iDMSS/gDMSS	Máscara de privacidad	Sí
RECONOCIMIEN	ITO FACIAL	SMD PLUS	Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo)
Número de rostros	8 rostros procesados por segundo	Detección de movimiento	Si
Número de canales con reconocimiento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo	GRABACIÓN Resolución máxi	ima 12 Mp x
Modo extraño	Aviso de rostros no registrados en la base de datos	grabación Compresión de	H.265 / H.264 (1)
Búsqueda Al (inteligencia	Hasta 8 rostros simultáneos	vídeo Ancho de banda cámaras IP	
artificial) Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 5.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento /	Resoluciones	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
	nacionalidad / dirección / La	AMBIENTE	funcionamienta 1000 FF 90
	información de identificación se puede agregar a cada imagen de la		funcionamiento -10 °C ~ 55 °C
Aplicación de	cara Cada base de datos se puede aplicar	Uso Humedad máxir	Interior 93%
base de datos	a canales de vídeo de forma independiente.	A1	NTO
Acciones	Buzzer / indicaciones de voz / correo	ALMACENAMIENTO Número discos duros admitidos 1	
disponibles tras	electrónico / snapshot / grabación /	-	
detección salida de alarma / activación PTZ		-	o de disco duro (unidad) 10 TB
ALIMENTACIÓN		Tipo HDD	3,5 SATA"
Modo alimentación DC		PROTECCIÓN DE PERÍMETRO	
Voltaje	53V	Número	
Consumo (w)	10W	Canales con analítica	2 canales
Amperaje	1130mA	Tipo de F identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y

intrusión

technical datasheet

Cámaras simultáneas en reproducción	1/4
Play / Pause / Stop / Fast Funciones de backward / Rewind / reproducción Full screen / Backup (cur enlarge	Play by frame /
Modo de	
•	Dispositivo USB
seguridad	
Búsqueda	Sí
inteligente	
SALIDA VIDEO	
Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	
Resolución HDMI	4K
SISTEMA	

Procesador

Sistema

Serie

Tecnología

USB 2.0

operativo Smart fan

INFORMACIÓN GENERAL

ENTRADAS/SALIDAS

Procesador integrado de grado

industrial

Sí

ΙP

2

Serie 2

Embedded LINUX

Búsqueda inteligente	Búsqueda por clasificación (Humano / Vehículo)	
AUDIO		
Entradas audio		
Salidas audio		
VIDEO Canales IP	4	

