

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

**HWI-B140H**

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>                                      |
| BLC                   | <b>Sí</b>   |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>   |
| AGC                   | <b>Sí</b>   |
| AWB                   | <b>Sí</b>   |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                       |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>  |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>   |
| Modo día / noche      | <b>Automático / Manual</b>                                |
| Máscara de privacidad | <b>Sí</b>   |
| Tasa bits             | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                     |
| Compresión            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                             |
| Main stream           | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream            | <b>640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>   |
| Antiparpadeo          | <b>Sí</b>   |
| Espejo                | <b>On / Off</b>   |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>6.5W</b>        |
| Amperaje          | <b>400mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>98°</b>    |
| Filtro IR                 | <b>Sí</b>     |

### DISTANCIA DORI

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sí</b>                          |
| Número máximo de usuarios | <b>Hasta 32 usuarios</b>           |
| Protección contraseña     | <b>Sí</b>                          |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión       | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Vista simultánea en vivo  | <b>Hasta 6 canales</b>             |
| Filtro de direcciones IP  | <b>Sí</b>                          |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2560 x 1440</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/3'</b>              |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.01Lux</b>           |

### VISION NOCTURNA

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>   |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>     |
| EXIR                      | <b>Sí</b>     |
| Longitud de onda          | <b>850 nm</b> |

### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b>  |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo de detección       | <b>Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)</b> |
| Detección de movimiento | <b>Sí</b>   |

# technical datasheet

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 62 m |
| Observar    | 25 m |
| Reconocer   | 12 m |
| Identificar | 6 m  |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | 181.6 x 71.4 x 66.7 mm |
| Material          | Metal y plástico       |
| Peso neto         | 270 g                  |
| Peso con embalaje | 490 g                  |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

Video Tamper

Si

## ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento

NAS / FTP

