

Milesight



Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

MS-C8164-PC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 28 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Illuminación mínima	0.01Lux

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	110°

DISTANCIA DORI

Detectar	87 m
Observar	34 m
Reconocer	17 m
Identificar	9 m

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
---------------------------	------

technical datasheet

Ratio S/N	Más de 55dB
-----------	-------------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y Q
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w)	8W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	160 x 64 (Ø) mm
Peso neto	450 g

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	----

Starlight	Sí
-----------	----

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

