



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 16 canales y 2 mpx de resolución máxima

XVR5116HS-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	2 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación AHD	2 Megapixel (1080p)
Imágenes por segundo Stream principal	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	16
Canales IP	24, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	16 cámaras BNC + 8 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	260 x 237.9 x 47.6 mm

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sí
POS	Sí
Detección facial	Sí
SMD PLUS	Sí, 16 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Amperaje	2000mA

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Búsqueda inteligente	Sí
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

technical datasheet

Material	Metal
Peso neto	1170 g
Peso con embalaje	1570 g
Chasis	Compact 1U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	2 canales reconocimiento facial de vídeo (sólo cámaras analógicas)
Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara

Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí
-----------------------------------	-----------

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Tipo de detección vídeo	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
-------------------------	---

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	2 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)
------------------------------	--

