



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 16 canales y 8 mpx de resolución máxima

XVR5216A-4KL-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	128Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolución grabación HDTVI	8 Megapíxeles
Resolución grabación AHD	8 Megapíxeles
Imágenes por segundo Stream principal	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal
Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
Ancho de banda de salida	128Mbps

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS

VIDEO

Canales BNC	16
Canales IP	32, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	16 cámaras BNC + 16 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	375 x 289.4 x 53 mm
Material	Metal
Peso neto	1800 g
Peso con embalaje	3000 g
Chasis	1U

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1
Salida de alarma	3

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Entradas audio	4
Salidas audio	1

technical datasheet

App	iDMSS / gDMSS	Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí
SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO			
IoT	Sí	ALMACENAMIENTO	
POS	Sí	Número discos duros admitidos	2
Detección facial	Sí	Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
SMD PLUS	Si, 16 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)	Tipo HDD	3,5 SATA"
Detección de movimiento	Sí	SISTEMA	
Video Tamper	Sí	Procesador	Procesador integrado de grado industrial
		Sistema operativo	Embedded LINUX
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO			
Modo alimentación	DC	PROTECCIÓN DE PERÍMETRO	
Voltaje	12V	Número Canales con analítica	8 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)
Consumo (w)	15W		
Amperaje	5000mA		
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C		
Uso	Interior		
Humedad máxima	90%		
REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD			
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red		
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36		
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16		
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie	Serie 5		
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)		
RECONOCIMIENTO FACIAL			
Número de canales con reconocimiento facial	2 canales reconocimiento facial de vídeo (sólo cámaras analógicas)		
Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara		

