



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 32 canales y 2 mpx de resolución máxima

XVR5232AN-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	2 Mpx
Ancho de banda de entrada	128Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación AHD	2 Megapixel (1080p)
Imágenes por segundo Stream principal	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal
Ancho de banda de salida	128Mbps

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1

VIDEO

Canales BNC	32
Cámaras IP aceptadas	32 cámaras IP (sustituyendo los canales BNC)
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	375 x 289 x 53 mm
Material	Metal
Peso neto	1980 g
Peso con embalaje	3150 g
Chasis	1U

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	17W
Amperaje	5000mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB

technical datasheet

Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sí
POS	Sí
Detección facial	Sí
SMD PLUS	Si, 16 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Reproducción sincronizada	1 / 4 / 9 / 16

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 5
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	2 canales reconocimiento facial de vídeo (sólo cámaras analógicas)
Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	4 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)
------------------------------	--

