

# technical datasheet



**Milesight**

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**MS-C8175-FPC-B**

## VIDEO (CAMARAS)

Resolución video	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 28 zonas</b>
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compresión	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
EIS	Sí
Main stream	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí
<b>DISTANCIA DORI</b>	
Detectar (Lente abierta)	<b>84 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>420 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>33 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>165 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>17 m</b>

## ANÁLISIS DE VÍDEO

Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 55dB</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Antivandálica	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G, T y Q</b>
Software de gestión	<b>Milesight CMS</b>

## Filtro de direcciones IP

Desconexión de red	Sí
--------------------	----

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>AI Mini Camera Series</b>
Tecnología	<b>IP</b>

# technical datasheet

Reconocer (Lente cerrada)	<b>83 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>8 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>41 m</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.4</b>
Ángulo de visión	<b>107° ~ 33°</b>
Autoenfoque	<b>Sí</b>

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Compresión de audio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Frecuencia de muestreo	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz</b>
Velocidad bits	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w)	<b>9W</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>115 x 130 (Ø) mm</b>
Peso neto	<b>780 g</b>
Color	<b>Negro</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

Tipo de cámara **Minidomo**

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>50 m</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
Starlight	<b>Sí</b>

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	<b>Hasta 256Gb</b>
Sistema de almacenamiento	<b>NAS / Micro SD / Grabador</b>
ANR (Grabación redundante en SD)	<b>Sí</b>

