

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 26 puertos con 24 puertos PoE

VK-SWITCH-2624POE-250-G

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	4100mA
Consumo Standby	20W
Consumo Encendido	250W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	250W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	24
Puerto Fibra	2
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	26

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	-----------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	330 x 204 x 44 mm
Material	Metal
Peso neto	3000 g
Peso con embalaje	3500 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	52 Gbps
Memoria Buffer	4 Mb

