

technical datasheet



Grabador ip de 4 canales y 12 mpx de resolución con 4 puertos PoE

NVR2104-P-S3

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	4
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3af
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (1)
Modo de grabación	Manual / Programado / Detección de movimiento / Alarma
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Ancho de banda de salida	60Mbps

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	204.6 x 206.4 x 45.6 mm
Material	Plástico
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	1370 g
Chasis	Smart 1U

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V ~ 53V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1250mA
Consumo maximo por puerto (PoE)	25.5W
Consumo maximo total (PoE)	36W

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4
-------------------------------------	--------------

Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / reproducción	Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off
--	---

Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB
Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	4

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidad	Sí
SMD PLUS	Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo)
Detección de movimiento	Si

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
------------	---

technical datasheet

INFORMACIÓN GENERAL

Serie

Serie 2

Tecnología

IP

AUDIO

Entradas audio

1

Salidas audio

1

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0

2

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica

4 canales

Sistema operativo

Embedded LINUX

VIDEO

Canales IP

4

