



## Detector volumétrico inalámbrico

### MOTIONCAM-PHOD-W

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Inalámbrico</b>
Altura de instalación	<b>2.4 m</b>
Ángulo detección	<b>88.5° Horizontal / 80° Vertical</b>
Distancia detección	<b>12 m</b>
Velocidad de detección	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Inmunidad mascotas	<b>Hasta 20 kg y 50 cm</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>

#### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Sensor	<b>CMOS®</b>
Calidad fotográfica	<b>640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120</b>
Tiempo de recepción de una fotografía	<b>7 s (160 × 120) / 9 s (320 × 240) / 20 s (640 × 480)</b>
Imagenes en serie	<b>1 - 5 imágenes</b>
Foto bajo demanda (PhOD)	<b>Sí</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>135 x 70 x 60 mm</b>
Peso neto	<b>165 g</b>
Peso con embalaje	<b>200 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Protección contra falsas alarmas	<b>Sí, análisis algorítmico</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidad	<b>Sí</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Batería incorporada	<b>Sí</b>
Modelo de baterías	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 4 años</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1700 m (sin obstáculos)</b>
Potencia maxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad	<b>Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / ReX2</b>
----------------	---

