



HIKVISION
accessories

Control de acceso interior con teclado / tarjeta mifare 13.56mhz

DS-K1T105AM

IDENTIFICACIÓN

Modo	Teclado / Tarjeta
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia máxima de lectura	0 ~ 5 cm
Tiempo de lectura tarjeta	menos de 1 s
Número de tarjetas	100000
Número de registros	300000
Autenticación múltiple	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de bloqueo	1
Altavoz	1

FUNCIONES

Alarma de coacción	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	142 x 137 x 35 mm
Peso neto	260 g
Peso con embalaje	685 g

COMUNICACIÓN

Wi-Fi	Sí
TCP/IP	Sí

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Aviso sonoro	Sí
Tamper	Sí
Pantalla LCD	Sí, 2,8 Color"
Resolución pantalla LCD	320 x 240
Watchdog design	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	2000mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HikA-P
Tipo de control	Control de acceso

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	Linux
----------------------	--------------

