

MOVOK
ACCESSORIESSwitch 18 puertos con 16
puertos PoE

VK-SWITCH-1816POE-250-G

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	4100mA
Consumo Standby	15W
Consumo Encendido	240W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	250W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	16
Puerto Fibra	2
10 / 100 / 1000 Base-T	16
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	18

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	270 x 181 x 44.5 mm
Material	Metal
Peso neto	1550 g
Peso con embalaje	2070 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	52 Gbps
Memoria Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	----

