



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 8 mpx de resolución máxima

HWD-7104MH-G4

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolución grabación HDTVI	8 Megapíxeles
Resolución grabación AHD	8 Megapíxeles
Imágenes por segundo Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compresión de audio	G.711U
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	4
Canales IP	8, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	4 cámaras BNC + 4 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	15W

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	HiWatch
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
Compatibilidad	Cámaras Hikvision de la serie HA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	260 x 222 x 45 mm
Material	Metal
Peso neto	1160 g

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificación humano / vehículo	Si
---------------------------------	----

technical datasheet

Amperaje	1500mA
----------	--------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humedad máxima	90%
----------------	-----

AUDIO

Entradas audio	1
----------------	---

Salidas audio	1
---------------	---

Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí
-----------------------------------	----

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
----------------------	----

Reproducción sincronizada	4
---------------------------	---

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	---

Detección de movimiento

Sí, 2.0 en todos los canales analógicos

