



**HIKVISION®**

Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2CE79H0T-IT3ZF

# technical datasheet

## VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
2D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	<b>62 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>227 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>25 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>89 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>12 m</b>
Reconocer (Lente cerrada)	<b>44 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>6 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>22 m</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Ángulo de visión	<b>95° ~ 26°</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b>
Tipo de cámara	<b>Minidomo</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2560 x 1944</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>40 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Sí</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.2W</b>
Amperaje	<b>520mA</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>123.9 x 134.3 x 110.1 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>560 g</b>
Peso con embalaje	<b>750 g</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

