

P ▲ R ▲ D O X

Central híbrida MG5050+



COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables
Red móvil	GPRS / GSM (con módulo PCS)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	1200mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	5
ATZ (Doblar zonas)	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

VIA RADIO

Frecuencia	433MHz / 868MHz
------------	------------------------

EXTRAS

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
StayD	Sí
Configuración y acceso remoto	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 102 mm
Peso neto	170 g
Peso con embalaje	220 g

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	4
Máximo de PGM's	16
Línea telefónica	Sí

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

