## technical datasheet





## Grabador ip de 8 canales y 8 mpx de resolución con 8 puertos PoE

HWN-4108MH-8P

CARACTERÍSTICAS D	E RED	SALIDA VIDEO	
Puertos PoE 8		Número Salida HDMI	
Número de puertos F	RJ45 <b>1</b>	Número salidas VGA	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps	Resolución HDMI	4K
Número máximo usu	uarios 32	Resolución VGA	1080P
Dispositivos móviles Android / IOS (Apple)		Señales de vídeo semej	antes <b>HDMI y VGA</b>
Tipo PoE	802.3at / af	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
Consumo PoE	75W	Cruce de línea <b>Sí</b>	
Software	IVMS	Intrusión <b>Sí</b>	
Арр	Hik-Connect	VCA Sí	
GRABACIÓN		Clasificación humano / vehículo Si	
Resolución		Detección de movimier	nto <b>Sí, 2.0 en 4 canales</b>
máxima grabación	8 Mpx	INFORMACIÓN GENERAL	
Ancho de		Serie	HiWatch
banda de entrada	80Mbps		
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)	Tecnología	IP
ae viaeo	п.203+ / п.203 / п.204+ / п.204 (I)	Compatibilidad <b>Cá</b>	ámaras Hikvision de la serie HA
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	MATERIAL Y DIMENSIONES	
4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P Resoluciones / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF		Dimensiones	265 x 225 x 48 mm
Resoluciones / UXG/	/ CIF / QCIF	Material	Metal
Ancho de	0014	Peso neto	1000 g
banda de salida	80Mbps	REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD	
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		Búsqueda inteligente Sí	
Modo alimentación DC		Reproducción sincroniz	
Voltaje	48V	Reproduction sincromiz	.aua <b>o</b>
	_	ENTRADAS/SALIDAS	
Consumo (w)	10W 1880mA	USB 2.0	2
Amperaje	AMU88I		
AMBIENTE			
Temperatura de func	ionamiento -10 °C ~ 55 °C		
Uso Interior			
Humedad máxima	90%		
AUDIO			
Entradas audio	1		
Salidas audio 1			

## technical datasheet

8 TB

Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí
ALMACENAMIENTO	
Número discos duros admitidos	1

## VIDEO

Tamaño máximo de disco duro (unidad)

Canales IP 8

