



DAHUA

VTO4202FB-P-S2

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/2.5"
Distancia focal	1.9mm
Ángulo de visión horizontal	169°
Ángulo de visión diagonal	177°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.265

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Salida de alimentación	1 12V / 100mA

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de alarma	1

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexión IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	2 hilos / IP
------------	--------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK07
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	100 x 100 x 49.3 mm
Peso neto	300 g
Peso con embalaje	450 g
Color	Negro

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Indicador led	Sí, 3
---------------	-------

