



P A R A D O X

Detector volumétrico de cortina cableado

NV37M

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2 m
Ángulo detección	5.7°
Distancia detección	10 m
Cobertura	Modo inmunidad de mascotas: 7.5 x 2 m / Modo Sharp: 10 x 2 m
Inmunidad mascotas	Hasta 50 cm
Antimasking	Detección hasta 30 cm
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico de cortina

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10V ~ 15V
Amperaje	20mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Colores LED	Verde / Rojo
Tamper	Dual

SENSOR

Tipo de sensor	2 x sensores infrarrojos pasivos
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP54
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	IV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	123 x 61 x 43 mm
Peso neto	100 g

