

HIKVISION
accessories

Switch 5 puertos con 4 puertos PoE

DS-3E0105P-E/M

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	3W
Amperaje	800mA
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	38W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	1
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100
Número de puertos totales	5

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí
IEEE802.3u	Si
IEEE 802.3x	Sí

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	1K
--------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	105 x 83.1 x 27.6 mm
Material	Metal
Peso neto	200 g

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	1 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	0.74 Mpps
Distancia máxima transmisión	300 m

