technical datasheet

HIKVISION accesories

Switch 5 puertos con 4 puertos PoE

DS-3E0105P-E/M

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**48V**
Consumo (w)	**3W**
Amperaje	**800mA**
Consumo maximo por puerto (PoE)	**30W**
Consumo maximo total (PoE)	**38W**

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	**4**
Puertos Uplink	**1**
Velocidad Puertos POE	**10 / 100**
Velocidad puertos Uplink	**10 / 100**
Número de puertos totales	**5**

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**
IEEE802.3u	**Si**
IEEE 802.3x	**Sí**

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	**1K**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**105 x 83.1 x 27.6 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**200 g**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	**1 Gbps**
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	**0.74 Mpps**
Distancia máxima transmisión	**300 m**