

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 28 puertos con 24
puertos PoE

VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

technical datasheet

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	192 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	41.7 Mpps
VLAN	Sí, hasta 4K
DHCP	Sí
Distancia máxima transmisión	100 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Gestionable	Sí, tipo L2
Configuración web	Sí
Puerto espejo	Sí, bidireccional
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP / MSTP
QoS	Sí, 802.1p
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (máx. 14 grupos y 8 puertos por grupo)
Enrutamiento estático	Sí, máx. 128 reglas
SSH	2.0
RADIUS AAA	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	440 x 290 x 44.5 mm
Material	Metal
Peso neto	3900 g
Peso con embalaje	4700 g
Chasis	1U

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	----

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	5000mA
Consumo Standby	18W
Consumo Encendido	380W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	400W
Alimentador incluido	Sí

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	24
Puerto Fibra	4 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	24
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	No dispone
Número de puertos totales	28

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

EXTRAS

Puerto consola	Sí (incluye cable)
----------------	--------------------

