

**MOVOK**  
ACCESSORIES

## Switch neutro con 5 puertos VK-SWITCH-05N-G



### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>100V ~ 240V</b>
Amperaje	<b>560mA</b>
Consumo Standby	<b>1W</b>
Consumo Encendido	<b>4W</b>
Entrada de alimentación	<b>DC 5V</b>
Alimentador incluido	<b>Sí</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 55 °C</b>
Grado de protección	<b>IP30</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>
Protección contra rayos	<b>4KV</b>

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	<b>10 Gbps</b>
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	<b>7.44 Mpps</b>
Distancia máxima transmisión	<b>100 m</b>
Memoria Buffer	<b>2 Mb</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Escritorio / pared</b>
Dimensiones	<b>100 x 70 x 28 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>85 g</b>
Peso con embalaje	<b>170 g</b>

### PUERTOS ETHERNET

10 / 100 / 1000 Base-T	<b>5</b>
Número de puertos totales	<b>5</b>

### SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	<b>2K</b>
--------------------------	-----------

