



●detnov

Central incendio

CCD-108

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	90V ~ 264V
Batería de apoyo	Entrada disponible
Modelo de baterías	2 x 7.5Ah

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-5 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	439 x 268 x 112 mm
Peso neto	1870 g
Peso con embalaje	2270 g

ZONAS (INCENDIO)

Número máximo de zonas	8
Número máximo de detectores por zona	32

ATRIBUTOS

Multidioma	Sí
------------	-----------

SALIDAS (INCENDIO)

Relé de Avería	1
Relé de alarma	1
Salida de sirena	Si, con retardo de 0 ~ 10 min
Salida de alarma 24V DC	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	Convencional
Tipo de central	Incendio

CERTIFICACIÓN

Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-----------	----------------------------------

COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
----------	---------------------

