



●detrnov

Central monóxido

CMD-502

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MONÓXIDO)

Escala de medición	De 0 a 300 ppm de CO
Distancia máxima de la zona	2 km con cable 1,5 mm ²
Niveles de extracción	Programable de 0 a 299 ppm
Niveles de alarma	Programable de 0 a 299 ppm
Modos de funcionamiento	Automático por máximos / Automático por promedio / OFF/ON
Indicación de la concentración por zona	Sí
Modo de bajo consumo	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-5 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

ZONAS (INCENDIO)

Número máximo de zonas	2
Número máximo de detectores por zona	32

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Monóxido
-----------------	----------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	90V ~ 264V
Consumo (w)	45W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	439 x 268 x 112 mm
Peso neto	1870 g
Peso con embalaje	2490 g

SALIDAS (INCENDIO)

Relé de alarma	1
Relé de extracción	2

CERTIFICACIÓN

Normativa	UNE 23300
-----------	-----------

