



# AJAX

## Interruptor conmutable

### LIGHTCORE-2W

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Voltaje                            | <b>230V</b>                |
| Consumo (w)                        | <b>0.2W</b>                |
| Potencia del dispositivo conectado | <b>Desde 5W hasta 600W</b> |
| Protección de corriente            | <b>Sí (&gt; 2.6 A)</b>     |
| Protección de temperatura          | <b>Sí (&gt; +60°C)</b>     |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP20</b>           |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

#### VIA RADIO

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia                                     | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Potencia maxima RF                             | <b>Hasta 20 mW</b>                   |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | <b>1100 m (en espacios abiertos)</b> |

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo           | <b>Interruptor conmutable</b>                                                      |
| Compatibilidad | <b>Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2</b> |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | <b>76 x 75 x 29 mm</b> |
| Peso neto         | <b>35 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>60 g</b>            |

#### ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Condensador                | <b>Incluido, para dispositivos con consumo &lt; 5W</b> |
| Conexión eléctrica         | <b>Solo con cable fase</b>                             |
| Gestionable por escenarios | <b>Sí</b>                                              |

