



**HIKVISION**  
accessories

## Videoportero ip con cámara DS-KD8003-IME1

### CAPACIDAD

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tarjetas                          | 10000 |
| Registros                         | 2000  |
| Puertas vinculadas                | 2     |
| Telefonillos vinculados           | 8     |
| Extensiones interiores vinculadas | 500   |
| Número máximo de sub módulos      | 7     |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 10W         |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Superficie / empotrar |
| Dimensiones       | 98 x 99.8 x 43.9 mm   |
| Peso neto         | 290 g                 |
| Peso con embalaje | 500 g                 |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Entrada de alarma            | 4 |
| Botón de salida              | 2 |
| Conector de módulo adicional | 1 |

### SISTEMA

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Procesador        | Embedded MCU Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX         |

### CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Protocolo de red | TCP / IP / RSTP           |
| Conexión IP      | 10/100Mbps autoadaptativo |

### CÁMARA

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Resolución                  | 2 Mpx |
| Ángulo de visión horizontal | 180°  |
| Visión nocturna             | Sí    |
| Día / Noche                 | ICR   |
| Compresión vídeo            | H.264 |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 55 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Entrada sonido      | Micrófono multidireccional |
| Salida de sonido    | Altavoz incorporado        |
| Compresión de audio | G.711u                     |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tecnología | IP                         |
| Tipo       | Videoportero IP con cámara |

### APERTURA

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Elementos de llamada | Botón sencillo                          |
| Modo                 | Tarjeta / Aplicación / Monitor interior |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|        |    |
|--------|----|
| Tamper | Sí |
|--------|----|