

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

VIDEO (CAMARAS)

Resolución video	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10.2W
Amperaje	850mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

technical datasheet

Ciberseguridad	Sí	Salida de audio	1
VISION NOCTURNA			
Distancia visión nocturna	30 m		
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)		
Número de LEDs	1		
IR ON/Off	Automático / Manual		
Luz blanca	1		
Smart Dual Illumination	Sí		
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C		
Grado de protección	IP67		
Uso	Interior / Exterior		
Humedad máxima	95%		
LENTE			
Tipo lente	Fija		
Distancia focal	2.8 mm		
Ángulo de visión	106°		
Distancia mínima enfoque	2000mm		
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie	TIOC		
Tecnología	IP		
Tipo de cámara	Minidomo		
SISTEMA (CAMARAS)			
Memoria RAM	512 MB		
Memoria ROM	128 MB		
EJES			
Movimiento	3-Axis		
MATERIAL Y DIMENSIONES			
Dimensiones	110.9 x 122 (Ø) mm		
Material	Metal		
Peso neto	750 g		
Peso con embalaje	910 g		
DISTANCIA DORI			
Detectar	91 m		
Observar	36 m		
Reconocer	18 m		
Identificar	9 m		
ALMACENAMIENTO			
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb		
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD		
Anomalía de almacenamiento	Sí		
TIOC			
Sirena	Si		
Luz	Luz azul / rojo		
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)			
Alarma	1 Entradas / 1 Salida		

