



Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD5A445GB-HNR

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)
PTZ	
Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 300°/s / Vertical 200°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 400°/s / Vertical 300°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial con metadatos
Auto tracking	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de parking	Sí
SMD 4.0	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Método transmisión	Unicast / Multicast
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	24V

technical datasheet

Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset / Pattern / Scan / Tour
DISTANCIA DORI	
Detectar (Lente abierta)	89 m
Detectar (Lente cerrada)	3088 m
Observar (Lente abierta)	35 m
Observar (Lente cerrada)	1225 m
Reconocer (Lente abierta)	18 m
Reconocer (Lente cerrada)	618 m
Identificar (Lente abierta)	9 m
Identificar (Lente cerrada)	309 m
LENTE	
Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	45x
Distancia focal	3.95 mm ~ 177.7 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/4.9
Ángulo de visión	65.7° ~ 1.9°
Distancia mínima enfoque	100mm ~ 1000mm
Autoenfoco	Sí
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ
AUDIO (CAMARAS)	
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM
Salida de audio	1
SISTEMA (CAMARAS)	
Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB

Consumo (w)	22W
Amperaje	2500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Alimentador incluido	Sí
IMAGEN	
Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 55dB
VISION NOCTURNA	
Distancia visión nocturna	150 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	332 x 190 (Ø) mm
Peso neto	4700 g
Peso con embalaje	8000 g
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí
EJES	
Movimiento	2-Axis
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)	
Alarma	2 Entradas / 1 Salida

