

HIKVISION®**Grabador ip de 16 canales y 32 mpx de resolución****DS-7616NXI-I2/S****GRABACIÓN**

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	256Mbps

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo independientes	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	1870 g
Peso con embalaje	2940 g
Chasis	1U

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Si

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Acusense
Tecnología	IP

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	4 canales / 12 reglas IVS para cada canal
------------------------------	--

technical datasheet

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	4
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	4 canales reconocimiento facial de vídeo
---	--

Modo extraño	Aviso de rostros no registrados en la base de datos
--------------	---

Gestión de base de datos	Hasta 16 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara
--------------------------	---

VIDEO

Canales IP	16
Resolución cámaras IP	12 Megapíxeles

Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión
------------------------	---

