



A-CCTV

Switch 6 puertos con 4 puertos PoE

A-SWITCH-0504POE+-60-G-OUT

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	1
Puerto Fibra	1 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	6

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	60W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Exterior

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Velocidad de redireccionamiento de paquetes	12.96 Mpps
---	------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	336 x 220 x 30 mm
Material	Plástico
Peso neto	800 g
Peso con embalaje	1120 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
------------	----

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	4K
--------------------------	----

