



Grabador ip de 32 canales y 32 mpx de resolución

NVR5232-EI

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	384Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Modo de grabación	General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	384Mbps

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Salida de alarma	2

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	375 x 284.3 x 53 mm
Material	Metal
Peso neto	1550 g
Peso con embalaje	2750 g
Chasis	1U

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidad	Sí
Detección facial	Sí, 2 canales, hasta 12 imágenes / seg
Conteo de personas	Sí
SMD PLUS	Sí, 8 canales (clasificación humano / vehículo)
Detección de movimiento	Si
Acupick (búsqueda objetos inteligente)	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	4000mA

METADATOS

Rostro	Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión
Vehículo	Matrícula / color de la matrícula / modelo del vehículo / logotipo del vehículo / decoraciones del vehículo / llamada / cinturón de seguridad
Cuerpo humano	Estilo de ropa / color de ropa / color / sombrero / bolsos...
Vehículo no motorizado	Tipo / color / casco / personas en vehículo

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Reproducción sincronizada	16

technical datasheet

Resolución VGA	4K
----------------	----

Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA
-----------------------------	------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humedad máxima	93%
----------------	-----

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
-------------------------------	---

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
--------------------------------------	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
------------	----

Serie	Serie 5
-------	---------

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
------------	--

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	4 canales / 10 reglas IVS para cada canal
------------------------------	---

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de rostros	12 rostros procesados por segundo
-------------------	-----------------------------------

Número de canales con reconocimiento facial	2 canales reconocimiento facial de vídeo
---	--

Gestión de base de datos	Hasta 20 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara
--------------------------	---

AUDIO

Entradas audio	1
----------------	---

Salidas audio	1
---------------	---

VIDEO

Canales IP	32
------------	----

