# Grabador ip de 64 canales y 32 mpx de resolución

## NVR5864-EI

### GRABACIÓN

| | |
|---|---|
| Resolución máxima grabación | **32 Mpx** |
| Ancho de banda de entrada | **384Mbps** |
| Compresión de vídeo | **H.265 / H.264 (1)** |
| Modo de grabación | **General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS** |
| Compresión de audio | **G.711A / G.711U / G.726 / PCM** |
| Resoluciones | **32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF** |
| Ancho de banda de salida | **384Mbps** |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---|---|
| Número de puertos RJ45 | **2** |
| Velocidad RJ45 | **10 / 100 / 1000 Mbps** |
| Dispositivos móviles | **Android / IOS (Apple)** |
| ONVIF | **Sí** |
| Visión remota | **Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS** |
| Software | **SmartPSS** |
| App | **iDMSS / gDMSS** |

### ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Entrada de alarma | **16** |
| USB 2.0 | **2** |
| USB 3.0 | **2** |
| RS232 | **1** |
| RS485 | **2** |
| Salida de alarma | **8** |

### ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| Número discos duros admitidos | **8** |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | **16 TB** |
| Tipo HDD | **3,5 SATA"** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Escritorio / Rack (1)** |
| Dimensiones | **457.9 x 439.9 x 89 mm** |
| Material | **Metal** |
| Peso neto | **6425 g** |
| Peso con embalaje | **9000 g** |
| Chasis | **2U** |

### SALIDA VIDEO

| | |
|---|---|
| Número Salida HDMI | **2** |
| Número salidas VGA | **2** |
| Resolución HDMI | **4K** |
| Resolución VGA | **4K** |
| Señales de vídeo semejantes | **HDMI y VGA** |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

| | |
|---|---|
| Máscara de privacidad | **Sí** |
| Detección facial | **Sí, 2 canales, hasta 12 imágenes / seg** |
| SMD PLUS | **Si, 8 canales (clasificación humano / vehículo)** |
| Detección de movimiento | **Si** |
| Acupick (búsqueda objetos inteligente) | **Sí** |

### METADATOS

| | |
|---|---|
| Rostro | **Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión** |
| Vehículo | **Matrícula / color de la matrícula / modelo del vehículo / logotipo del vehículo / decoraciones del vehículo / llamada / cinturón de seguridad** |
| Cuerpo humano | **Estilo de ropa / color de ropa / color / sombrero / bolsos...** |
| Vehículo no motorizado | **Tipo / color / casco / personas en vehículo** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **93%** |

### RECONOCIMIENTO FACIAL

| | |
|---|---|
| eSata | **1** |
| Raid | **0 / 1 / 5 / 6 / 10** |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **AC** |
| Voltaje | **100V ~ 240V** |
| Consumo (w) | **13W** |

## REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| Cámaras simultáneas en reproducción | **1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64** |
| Modo de copia de seguridad | **Dispositivo USB / Red** |
| Reproducción sincronizada | **16** |

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Serie | **Serie 5** |
| Tecnología | **IP** |

## SISTEMA

| | |
|---|---|
| Procesador | **Procesador integrado de grado industrial** |
| Sistema operativo | **Embedded LINUX** |

## PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

| | |
|---|---|
| Número Canales con analítica | **4 canales / 10 reglas IVS para cada canal** |
| Número de rostros | **12 rostros procesados por segundo** |
| Número de canales con reconocimiento facial | **2 canales reconocimiento facial de vídeo** |
| Gestión de base de datos | **Hasta 20 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara** |

## AUDIO

| | |
|---|---|
| Entradas audio | **1** |
| Salidas audio | **2** |

## VIDEO

| | |
|---|---|
| Canales IP | **64** |