HIKVISION accesories

Videoportero ip con cámara

DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**4W**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Empotrar**
Dimensiones	**98 x 99.8 x 43.9 mm**
Peso neto	**350 g**
Peso con embalaje	**760 g**
Medidas placa frontal	**134 x 124 x 4 mm**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**4**
RS485	**1**
Sensor de puerta	**2**
Botón de salida	**2**

CÁMARA

Resolución	**2 Mpx**
Ángulo de visión horizontal	**180°**
Dia / Noche	**ICR**
Compresión vídeo	**H.264**

CAPACIDAD

Registros	**2000**
Puertas vinculadas	**500**

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 55 °C**
Grado de protección	**IP65**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

SISTEMA

Procesador	**Embedded MCU Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**
Flash	**16 MB**
RAM	**256 MB**

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	**Micrófono multidireccional**
Salida de sonido	**Altavoz incorporado**
Compresión de audio	**G.711u**

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	**IP**
Tipo	**Videoportero IP con cámara**

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	**TCP / IP / RSTP**
Conexión IP	**10/100Mbps autoadaptativo**

APERTURA

Elementos de llamada	**Botón sencillo**