HIKVISION

Grabador ip de 16 canales y 12 mpx de resolución

DS-7616NXI-K2/16P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	**16**
Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Número máximo usuarios	**128**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visión remota	**Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.**
Tipo PoE	**802.3at / af**
Consumo PoE	**200W**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**385 x 315 x 52 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**2600 g**
Peso con embalaje	**3530 g**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**15W**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**1**
Audio bidireccional (Full-duplex)	**Sí**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**4**
USB 2.0	**2**
Salida de alarma	**1**

VIDEO

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**12 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**160Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC**
Resoluciones	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Ancho de banda de salida	**160Mbps**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**
Resolución HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**
Señales de vídeo independientes	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**2**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificación humano / vehículo	**Si**
Detección de movimiento	**Sí, 2.0**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Canales IP	**16**
Resolución cámaras IP	**12 Megapíxeles**

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	**1 canal reconocimiento facial de vídeo / 4 canales reconocimiento facial de foto**
Gestión de base de datos	**Hasta 16 bases de datos con 20.000 rostros en total**

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	**2 canales**
Reproducción sincronizada	**16**