



AJAX

Panel de interruptor conmutable

SOLOBUTTON-1G2W-GRA

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 75% |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|----------------|
| Dimensiones | 81 x 81 x 8 mm |
| Peso neto | 45 g |
| Peso con embalaje | 60 g |
| Color | Grafito |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|--|
| Tipo | Panel de interruptor conmutable |
| Compatibilidad | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|---|
| Modo alimentación | Alimentado a través de relé (LightCore) |
|-------------------|---|

VIA RADIO

| | |
|--|-------------------------------|
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potencia maxima RF | Hasta 20 mW |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | 1100 m (en espacios abiertos) |

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

| | |
|--------------------|-----------------|
| Panel sin contacto | Sí, hasta 15 mm |
| Retroiluminación | Sí, opcional |

