technical datasheet





Cámara minidomo IP de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW2849TM-S-IL

VIDEO (CAMARAS)		CARACTERÍSTICAS D	E RED
Resolución	8 Megapíxeles	Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vídeo BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S, G y T
HLC	Sí	Número máximo de	20 usuarios
3D-NR	Sí	usuarios	Explorer / Chrome /
AGC	Sí	Navegadores web	Firefox
-		Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Desconexión de red	Sí
Imágenes por segundo	20fps	Conflicto de direccion	nes IP Sí
Salida de vídeo	RJ45	Ciberseguridad	Sí
Modo día /	Color	ANÁLISIS DE VÍDEO	
noche Máscara de			Analítica con clasificación
privacidad	Hasta 4 zonas	Tipo de deteccion	humano/vehículo en cruce de
Tipo de Codec	CBR / VBR		línea/área
Tasa bits H.264: 3 2	2Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps	Cruce de línea	Sí
Compresión	H.265 / H.264	Intrusión Detección de	Sí
-	~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	movimiento	Sí (4 áreas)
Sub stream	704 x 576 (25fps)	Detección de	Sí
Marca de agua	Sí	audio Video Tamper	Si
-		Clasificación	
Espejo	On / Off	humano /	Sí
VISION NOCTURNA		vehículo	Si
Distancia visión nocturna	30 m	SMD PLUS	21
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)	ALIMENTACIÓN Y CO	NSUMO
Número de LEDS	1	Modo alimentación	DC
IR ON/Off	Automático / Manual	Voltaje	12V
Full Color	Sí	Consumo (w)	5W
Luz blanca	1	Amperaje	420mA
Distancia luz blanca	30 m	Alimentación PoE	Sí
Smart Dual Illumination	Sí	Tipo PoE	PoE 802.3af
IMAGEN		DISTANCIA DORI	
Sensor	CMOS ®	Detectar	85 m
Resolución sensor	3840 x 2160	Observar	34 m

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s	Identificar	9 m
	Color: 0.008Lux / B/W:	MATERIAL Y DIMENSIO	NES
Iluminación mínima	0.0008Lux	Dimensiones	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Ratio S/N	Más de 56dB	Material	Metal y plástico
LENTE		Peso neto	480 g
Tipo lente	Fija	Peso con embalaje	620 g
Distancia focal	2.8 mm	ALMACENAMIENTO	
Máxima apertura diafragma	F/1.6	Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Ángulo de visión	111°	Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
Distancia mínima enfoque	1500mm	almacenamiento	SD
·		Anomalía de	Sí
AMBIENTE		almacenamiento	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C	AUDIO (CAMARAS)	
Grado de protección	IP67	Micrófono incorporado	Sí
Uso	Interior / Exterior	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Humedad máxima	95%	EJES	
INFORMACIÓN GENERAL		Movimiento	3-Axis
Serie	Wiz Sense		
Tecnología	IP		
Tipo de cámara	Minidomo	(alhua)	
SISTEMA (CAMARAS)			
Memoria RAM	256 MB		

128 MB

Memoria ROM

