



Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW2449S-S-IL

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sí
Luz blanca	1
Distancia luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
-------------------	-----------

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Número máximo de usuarios	6 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Si

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.9'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

technical datasheet

Voltaje	12V
Consumo (w)	4.4W
Amperaje	370mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	95°
Distancia mínima enfoque	900mm

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	166.2 x 70 mm
Material	Metal
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	590 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

DISTANCIA DORI

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconocer	13 m
Identificar	6 m

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

