



Grabador ip de 8 canales y 12 mpx de resolución con 8 puertos PoE

NVR2108HS-8P-S3

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	8
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3af
Consumo PoE	25.5W por puerto/ 72W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Modo de grabación	Manual / Programado / Detección de movimiento / Alarma
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Ancho de banda de salida	60Mbps

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 8 / 9
Funciones de reproducción	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB
Reproducción sincronizada	8

SALIDA VIDEO

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	260 x 232.7 x 47.6 mm
Material	Metal
Peso neto	890 g
Peso con embalaje	2000 g
Chasis	1U

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V ~ 53V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1800mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

VIDEO

Canales IP	8
Resolución cámaras IP	12 Megapíxeles

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	LITE
Tecnología	IP

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	---

