

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Cámara bullet ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWI-B620H-Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Sí
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	46 m
Detectar (Lente cerrada)	122 m
Observar (Lente abierta)	18 m
Observar (Lente cerrada)	49 m
Reconocer (Lente abierta)	9 m
Reconocer (Lente cerrada)	24 m
Identificar (Lente abierta)	5 m
Identificar (Lente cerrada)	12 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	11W
Amperaje	900mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	95° ~ 36°
Filtro IR	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
EXIR	Sí
Longitud de onda	850 nm

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

ANÁLISIS DE VÍDEO

technical datasheet

Iluminación mínima	0.005Lux
--------------------	-----------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244.4 x 105 (Ø) mm
-------------	---------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso neto	700 g
-----------	--------------

Peso con embalaje	955 g
-------------------	--------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	-----------

Tipo de detección

Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)

Detección de movimiento

Sí

Video Tamper

Si

EJES

Movimiento

3-Axis

